

REVOR.

TEXTURA

HIDORREPELENTE

REVORTEX PARA EXTERIOR - INTERIOR

8596
8597
8598

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto texturado de elegante acabado y formulado sobre la base de emulsión acrílica, pigmentos, extendedores y rellenos de tipo perlas, para aplicar sobre superficies interiores y exteriores. El producto se caracteriza por formar una película altamente resistente y está diseñado especialmente para facilitar los diferentes métodos de aplicación existentes, contribuyendo con ello a una mejora de productividad de los procesos de instalación

TEXTURA HIDORREPELENTE REVORTEX está disponible en distintos tamaños de grano (granulometrías) que otorgan diversos relieves de textura, destacándose el grano fino en ambientes interiores, donde se busca la obtención de una textura suave con un efecto arquitectónico altamente decorativo. También, se destacan los granos medio y grueso en exterior, donde se requiere, además de un efecto decorativo, alta resistencia a la intemperie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para una correcta aplicación, las superficies deben estar limpias, secas, sin daños y sin contaminación de materiales inhibidores de la adhesión, incluida la suciedad, eflorescencia u otros agentes extraños. Si es necesario remover material suelto o dañado, hacerlo mediante algún método abrasivo como hidrolavado (chorro de agua de alta presión), cepillado o desbaste mecánico, luego realizar la reparación correspondiente a las zonas afectadas. Para hormigones nuevos se deberá esperar el tiempo de fraguado del hormigón y sellar las superficies con Sellador Pigmentado del color similar al revestimiento de terminación. Sobre superficies pintadas, se debe eliminar pintura suelta, descascarada o en mal estado.

PROPIEDADES

- Facilidad de Aplicación.
- Rápido secado.
- Excelente adherencia y resistencia a la intemperie.
- Hidrorrepelencia en todas sus granulometrías.

ESTABILIDAD DEL ENVASADO

Mínimo 12 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco, protegido del sol y fuentes de humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco, Bases Tintométricas y Colores Preparados.

Envases disponibles: 6 Kg. y 23 Kg.

Rendimiento aproximado: Aplicado a Llana tiene un rendimiento aproximado de: 1,5-2,0 en grano fino, 2,0-2,5 Kg/m² en grano medio y de 3,0-3,5 Kg/m² en grano grueso.

Tiempo de secado: (a 20°C y 60%HR).

TACTO

2 - 4 horas

DURO

24-48 horas

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Diluyente: Agua potable para limpieza de herramientas de aplicación.

Dilución: Se suministra a una viscosidad lista para aplicar y, si fuese necesario, para aplicación proyectada se puede diluir hasta con un 5% de agua potable.

TEXTURA HIDORREPELENTE REVORTEX no se debe aplicar en presencia de neblina, lluvia o a pleno sol. Se debe evitar que la lluvia o aguas de otras fuentes estén en contacto directo con el revestimiento recién aplicado y hasta que esté totalmente endurecido (se recomienda esperar de 7 a 28 días en condiciones normales de Temperatura y Humedad Relativa, 20°C y 60%, respectivamente).

Es un revestimiento que debe protegerse del agua cuando está recientemente aplicado, debido a que su textura genera

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES