

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura formulada sobre la base de polímeros acrílicos especiales, diluibles con agua y pigmentos inhibidores de la corrosión, que otorgan películas fáciles de aplicar, duras, adherentes y resistentes a la corrosión. Su terminación satinada y su atractiva gama de colores permiten utilizarla como capa de terminación.

USOS RECOMENDADOS

Se puede aplicar sobre techos nuevos o antiguos de zinc y fierro galvanizado, sin necesidad de hacer tratamientos previos de adherencia. También recomendada para pintado de superficies de fibra de vidrio y algunos plásticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores: Rojo colonial, verde musgo, gris, blanco y negro.

Terminación: Satinado

Peso específico (kg/lt): 1.19 ± 0.05

Envases disponibles: Galón (3,785 litros) todos los colores y Tineta (15,140 litros) solo color rojo colonial, verde musgo y negro.

Rendimiento aproximado: 40 m²/galón en una mano, dependiendo de la absorción y porosidad del sustrato.

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR).

TACTO	DURO	REPINTADO MÍNIMO
2-3 horas	4-6 horas	2-3 horas

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

ESTABILIDAD DEL ENVASADO

Mínimo 24 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco, protegido del sol y fuentes de humedad.

INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN

Preparación de superficies

Lavar prolijamente toda la superficie con una solución jabonosa para retirar grasas y aceites. Enjuagar con abundante agua y dejar secar.

Condiciones de preparación

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

Número de manos recomendadas: 2 (dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir).

Diluyente: Agua potable.

Dilución: 0,4 litros por galón máximo para brocha, rodillo y pistola convencional.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información, consultar Hoja de Datos de Seguridad del producto.

R-OEDE-003

Revisión: EV-01

Fecha de revisión: 18-07-2024

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.